

Vorzugslängen

nach Schienengröße in [mm]
gültig für alle Typen und Genauigkeiten

**KURZFRISTIG
VERFÜGBAR**



Typen

| | | |
|--------------------------------|----------|-------------|
| mit Kunststoffkappen | Standard | 1605-.0.-31 |
| mit Band und Bandsicherung | Standard | 1605-.3.-31 |
| mit Band und Schutzkappen | Standard | 1605-.6.-31 |
| für Stahlkappen | Standard | 1606-.5.-31 |
| von unten verschraubbar | Standard | 1607-.0.-31 |
| breit, mit Kunststoffkappen | Standard | 1675-.0.-31 |
| breit, von unten verschraubbar | Standard | 1677-.0.-31 |

hart- verchromt

| |
|-------------|
| 1645-.0.-31 |
| 1645-.3.-31 |
| 1645-.6.-31 |
| 1646-.5.-31 |
| 1647-.0.-31 |
| 1673-.0.-31 |
| - |

Niro

| |
|-------------|
| 2045-.0.-31 |
| 2045-.3.-31 |
| 2045-.6.-31 |
| - |
| 2047-.0.-31 |
| - |
| - |

Genauigkeitsklasse - Kennzahl


N - H - P - SP - UP
(4) - (3) - (2) - (1) - (9)

Bestellposition der Kennzahlen:

Kennzahl - Genauigkeitsklasse
Kennzahl - Grösse

Grösse

Grössenkennzahl



| | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| Grössenkennzahl | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TI=28 | TI=28 | TI=28 | TI=28 | TI=38 | TI=38 | TI=50,5 | TI=58 | TI=73 |
| T=60 | T=60 | T=60 | T=60 | T=80 | T=80 | T=105 | T=120 | T=150 |
| 116 | 116 | 116 | 156 | 156 | 311 | 356 | 446 | |
| 176 | 176 | 176 | 236 | 236 | 416 | 476 | 596 | |
| 236 | 236 | 236 | 316 | 316 | 521 | 596 | 746 | |
| 296 | 296 | 296 | 396 | 396 | 626 | 716 | 896 | |
| 356 | 356 | 356 | 476 | 476 | 731 | 836 | 1046 | |
| 416 | 416 | 416 | 556 | 556 | 836 | 956 | 1196 | |
| 476 | 476 | 476 | 636 | 636 | 941 | 1076 | 1346 | |
| 536 | 536 | 536 | 716 | 716 | 1046 | 1196 | 1496 | |
| 596 | 596 | 596 | 796 | 796 | 1151 | 1316 | 1646 | |
| 656 | 656 | 656 | 876 | 876 | 1256 | 1436 | 1796 | |
| 716 | 716 | 716 | 956 | 956 | 1361 | 1556 | 1946 | |
| 776 | 776 | 776 | 1036 | 1036 | 1466 | 1676 | 2096 | |
| 836 | 836 | 836 | 1116 | 1116 | 1571 | 1796 | 2246 | |
| 896 | 896 | 896 | 1196 | 1196 | 1676 | 1916 | 2396 | |
| 956 | 956 | 956 | 1276 | 1276 | 1781 | 2036 | 2546 | |
| 1016 | 1016 | 1016 | 1356 | 1356 | 1886 | 2156 | 2696 | |
| 1076 | 1076 | 1076 | 1436 | 1436 | 1991 | 2276 | 2846 | |
| 1136 | 1136 | 1136 | 1516 | 1516 | 2096 | 2396 | 2996 | |
| 1196 | 1196 | 1196 | 1596 | 1596 | 2201 | 2516 | 3146 | |
| 1256 | 1256 | 1256 | 1676 | 1676 | 2306 | 2636 | 3296 | |
| 1316 | 1316 | 1316 | 1756 | 1756 | 2411 | 2756 | 3446 | |
| 1376 | 1376 | 1376 | 1836 | 1836 | 2516 | 2876 | 3596 | |
| 1436 | 1436 | 1436 | 1916 | 1916 | 2621 | 2996 | 3746 | |
| 1496 | 1496 | 1496 | 1996 | 1996 | 2726 | 3116 | 3896 | |
| 1556 | 1556 | 1556 | 2076 | 2076 | 2831 | 3236 | | |
| 1616 | 1616 | 1616 | 2156 | 2156 | 2936 | 3356 | | |
| 1676 | 1676 | 1676 | 2236 | 2236 | 3041 | 3476 | | |
| 1736 | 1736 | 1736 | 2316 | 2316 | 3146 | 3596 | | |
| 1796 | 1796 | 1796 | 2396 | 2396 | 3251 | 3716 | | |
| 1856 | 1856 | 1856 | 2476 | 2476 | 3356 | 3836 | | |

Bestellbeispiel

Gefordert: Standardschiene Gr. 25 → Grössenkennzahl 2
Genauigkeitsklasse "N" → Genauigkeitsklasse-Kennzahl 4
Länge 956 mm


Bestellnummer
1605-204-31, 956 mm



BEWEGUNGSTECHNIK VOM FEINSTEN

| Typen | Standard | hart- verchromt | Niro | Genauigkeitsklasse - Kennzahl |
|--------------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| mit Kunststoffkappen | 1605-.0.-31 | 1645-.0.-31 | 2045-.0.-31 | N - H - P - SP - UP |
| mit Band und Bandsicherung | 1605-.3.-31 | 1645-.3.-31 | 2045-.3.-31 | (4) - (3) - (2) - (1) - (9) |
| mit Band und Schutzkappen | 1605-.6.-31 | 1645-.6.-31 | 2045-.6.-31 | |
| für Stahlkappen | 1606-.5.-31 | 1646-.5.-31 | - | |
| von unten verschraubbar | 1607-.0.-31 | 1647-.0.-31 | 2047-.0.-31 | |
| breit, mit Kunststoffkappen | 1675-.0.-31 | 1673-.0.-31 | - | |
| breit, von unten verschraubbar | 1677-.0.-31 | - | - | |

Bestellposition der Kennzahlen:
 Kennzahl - Genauigkeitsklasse
 Kennzahl - Grösse

| I5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|----------------|
| Grössenkennzahl | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | TI=28 T=60 | TI=28 T=60 | TI=28 T=60 | TI=38 T=80 | TI=38 T=80 | TI=50,5 T=105 | TI=58 T=120 | TI=73 T=150 |
| 1916 | 1916 | 1916 | 2556 | 2556 | 3461 | 3956 | | |
| 1976 | 1976 | 1976 | 2636 | 2636 | 3566 | | | |
| 2036 | 2036 | 2036 | 2716 | 2716 | 3671 | | | |
| 2096 | 2096 | 2096 | 2796 | 2796 | 3776 | | | |
| 2156 | 2156 | 2156 | 2876 | 2876 | 3881 | | | |
| 2216 | 2216 | 2216 | 2956 | 2956 | 3986 | | | |
| 2276 | 2276 | 2276 | 3036 | 3036 | | | | |
| 2336 | 2336 | 2336 | 3116 | 3116 | | | | |
| 2396 | 2396 | 2396 | 3196 | 3196 | | | | |
| 2456 | 2456 | 2456 | 3276 | 3276 | | | | |
| 2516 | 2516 | 2516 | 3356 | 3356 | | | | |
| 2576 | 2576 | 2576 | 3436 | 3436 | | | | |
| 2636 | 2636 | 2636 | 3516 | 3516 | | | | |
| 2696 | 2696 | 2696 | 3596 | 3596 | | | | |
| 2756 | 2756 | 2756 | 3676 | 3676 | | | | |
| 2816 | 2816 | 2816 | 3756 | 3756 | | | | |
| 2876 | 2876 | 2876 | 3836 | 3836 | | | | |
| 2936 | 2936 | 2936 | 3916 | 3916 | | | | |
| 2996 | 2996 | 2996 | | | | | | |
| 3056 | 3056 | 3056 | | | | | | |
| 3116 | 3116 | 3116 | | | | | | |
| 3176 | 3176 | 3176 | | | | | | |
| 3236 | 3236 | 3236 | | | | | | |
| 3296 | 3296 | 3296 | | | | | | |
| 3356 | 3356 | 3356 | | | | | | |
| 3416 | 3416 | 3416 | | | | | | |
| 3476 | 3476 | 3476 | | | | | | |
| 3536 | 3536 | 3536 | | | | | | |
| 3596 | 3596 | 3596 | | | | | | |
| 3656 | 3656 | 3656 | | | | | | |
| 3716 | 3716 | 3716 | | | | | | |
| 3776 | 3776 | 3776 | | | | | | |
| 3836 | 3836 | 3836 | | | | | | |
| 3896 | 3896 | 3896 | | | | | | |

Bestellbeispiel

Gefordert: Standardschiene Gr. 25 → Grössenkennzahl **2**
 Genauigkeitsklasse "N" → Genauigkeitsklasse-Kennzahl **4**
 Länge 956 mm

Bestellnummer 1605-204-31, 956 mm



BEWEGUNGSTECHNIK VOM FEINSTEN